

aselsan



Genel Özellikler:

- Kullanımı Kolay,
- Zengin Aksesuar Seçenekleri,
- 24 Kanal Trunk / 1023 Kanal Konvaksiyonel
- 1-4 W UHF Çıkış Gücü,
- 12.5 / 25kHz Kanal Aralığı,
- Açılış Şifresi,
- Kanal Tarama,
- Öncelikli Kanal,
- (Tarama Sırasında) PTT Tuşuyla Ana Kanala Dönme,
- Meşgul Kanal Kilidi (BCLO),
- Meşgul Ton Kilidi (BTLO),
- Monitör Özelliği,
- Gönderme Zaman Aşımı (TOT),
- Klonlama,
- Seçmeli Çağrı Gönderme,
- Acil Durum Çağrısı Gönderme,
- VOX,
- ANI,
- Uzaktan Telsiz Yasaklama / Dahil Etme,
- Bekçi Alarmı,
- Gelen Çağrı Melodileri Seçenekleri.
- IP Standardında sızdırmazlık sağlar.
- 1800 mAh Li- ON Pil
- 255 Adetlik Rehber

Frekans:

- UHF 416 ET : 403-470 MHz

Standartlar

- ETS 300 086
- MIL-STD-810 C/D/E/F
- IEC 529, IP54

ASN 415 ET
UHF TRUNK EL TELSİZLERİ