

# aselsan



## 4726 UHF Analog Araç Telsizi

### Genel Özellikler

- EN 300 086-1, EIA/TIA-603-C, EN 301 489-1/5 MIL STD 810 C,D,E,F standartlarına uygun
- LCD Ekran, Alfanümerik Tuştakımı
- Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Son Arayan ve Aranılan listesi
- Konuşan Kimliği
- 3 seviyeli RF güç seviyesi
- Kullanıcı Bilgilendirme ve Uyarılar
- Gönderme Süre Sınırı
- Menü Yetkilendirme
- Bilgisayar Destekli Onarım
- Ton Kod Susturma
- ANI
- Seçmeli Çağrı



## Genel Teknik Özellikler

Modülasyon	FM ( 16K0F3E, 11K0F3E )
Kanal Aralığı	12.5 / 25 kHz
Kanal Sayısı	999
Çalışma Gerilimi	13.6 Vdc $\pm$ % 20
Göstergeler Kapalı Bekleme Akımı	$\leq$ 0.4 A
Alma Akımı	$\leq$ 1.5 A
Gönderme Akımı	$\leq$ 8.5 A
Ekran	64x128 LCD
Tuştakımı	20 Tuş Aydınlatmalı
Ebat (YxGxD)	46x165x165 mm (Çıkıntılar hariç)
Ağırlık	1.50 kg
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / +85°C
Nem	% 95 @50°C

## Alıcı Teknik Özellikleri

	VHF	UHF
Frekans Bandı	146-174 MHz	406-470 MHz
Ses Çıkış Gücü	7.5 W / 8 $\Omega$	7.5 W / 8 $\Omega$
Maksimum Kullanılır Duyarlılık	$\leq$ 0.35 $\mu$ V	$\leq$ 0.35 $\mu$ V
Intermodülasyon Bastırma	$\geq$ 65 dB	$\geq$ 65 dB
İstenmeyen Alış Bastırması	$\geq$ 85 dB	$\geq$ 85 dB
Adjacent Channel Selectivity 25 kHz kanal	$\geq$ 75 dB	$\geq$ 75 dB
12.5 kHz kanal	$\geq$ 63 dB	$\geq$ 60 dB
Ses Bozulması	$\leq$ 3 %	$\leq$ 3 %

## Verici Teknik Özellikleri

RF Çıkış Gücü	10-40 W	10-30 W
Frekans Kararlılığı* (-30°C / +60°C; 25°C ref)	$\pm$ 2.5 ppm	$\pm$ 1.5 ppm
Maksimum Frekans Sapması 25 kHz kanal	$\pm$ 5.0 kHz	$\pm$ 5.0 kHz
12.5 kHz kanal	$\pm$ 2.5 kHz	$\pm$ 2.5 kHz
İstenmeyen Yayınlar	$\leq$ -70 dBc	$\leq$ -70 dBc

# aselsan

## aselsan Haberleşme Cihazları

P.O. Box: 101, Yenimahalle 06172-Ankara TURKEY • Tel :90 (312) 592 10 00 • Faks:90 (312) 354 13 02  
İnternet: <http://www.aselsan.com.tr>