

aselsan

4732 VHF Analog Sabit Merkez Telsizleri



Genel Özellikler

- EN 300 086-1, EIA/TIA-603-C, EN 301 489-1/5 MIL STD 810 C,D,E,F standartlarına uygun
- LCD Ekran, Alfanümerik Tuştakımı
- Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Son Arayan ve Aranan listesi
- Konuşan Kimliği
- 3 seviyeli RF güç seviyesi
- Kullanıcı Bilgilendirme ve Uyarılar
- Gönderme Süre Sınırı
- Menü Yetkilendirme
- Bilgisayar Destekli Onarım
- Ton Kod Susturma
- ANI
- Seçmeli Çağrı



Genel Teknik Özellikler

Modülasyon	FM (16K0F3E, 11K0F3E)
Kanal Aralığı	12.5 / 25 kHz
Kanal Sayısı	999
Çalışma Gerilimi	13.6 Vdc \pm % 20
Güç Kaynağı Giriş Gerilimi	220 VAC \pm % 20
Ekran	64x128 LCD
Tuştakımı	20 Tuş Aydınlatmalı
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / +85°C
Nem	% 95 @50°C
Almaç-göndermeç boyutları (YxGxD)	67 x 297 x 227 mm
Güç Kaynağı boyutları (YxGxD)	67 x 297 x 212 mm
Ağırlık	3.5 kg

Alıcı Teknik Özellikleri

	VHF	UHF
Frekans Bandı	146-174 MHz	406-470 MHz
Ses Çıkış Gücü	7.5 W / 8 Ω	7.5 W / 8 Ω
Maksimum Kullanılır Duyarlılık	\leq 0.35 μ V	\leq 0.35 μ V
Intermodülasyon Bastırma	\geq 70 dB	\geq 70 dB
İstenmeyen Alış Bastırması	\geq 90 dB	\geq 90 dB
Adjacent Channel Selectivity 25 kHz kanal 12.5 kHz kanal	\geq 85 dB \geq 63 dB	\geq 80 dB \geq 60 dB
Ses Bozulması	\leq 3 %	\leq 3 %

Verici Teknik Özellikleri

RF Çıkış Gücü	10-40 W	10-30 W
Frekans Kararlılığı* (-30°C / +60°C; 25°C ref)	\pm 1.5 ppm	\pm 1.5 ppm
Maksimum Frekans Sapması 25 kHz kanal 12.5 kHz kanal	\pm 5.0 kHz \pm 2.5 kHz	\pm 5.0 kHz \pm 2.5 kHz
İstenmeyen Yayınlar	\leq -70 dBc	\leq -70 dBc

aselsan

aselsan Haberleşme Cihazları

P.O. Box: 101, Yenimahalle 06172-Ankara TURKEY • Tel :90 (312) 592 10 00 • Faks:90 (312) 354 13 02
 İnternet: <http://www.aselsan.com.tr>