

aselsan

4736 UHF Analog Sabit Merkez Telsizleri



Genel Özellikler

- EN 300 086-1, EIA/TIA-603-C, EN 301 489-1/5 MIL STD 810 C,D,E,F standartlarına uygun
- LCD Ekran, Alfanümerik Tuştakımı
- Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Son Arayan ve Aranan listesi
- Konuşan Kimliği
- 3 seviyeli RF güç seviyesi
- Kullanıcı Bilgilendirme ve Uyarılar
- Gönderme Süre Sınırı
- Menü Yetkilendirme
- Bilgisayar Destekli Onarım
- Ton Kod Susturma
- ANI
- Seçmeli Çağrı



Genel Teknik Özellikler

Modülasyon	FM (16K0F3E, 11K0F3E)
Kanal Aralığı	12.5 / 25 kHz
Kanal Sayısı	999
Çalışma Gerilimi	13.6 Vdc \pm % 20
Güç Kaynağı Giriş Gerilimi	220 VAC \pm % 20
Ekran	64x128 LCD
Tuştakımı	20 Tuş Aydınlatmalı
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / +85°C
Nem	% 95 @50°C
Almaç-göndermeç boyutları (YxGxD)	67 x 297 x 227 mm
Güç Kaynağı boyutları (YxGxD)	67 x 297 x 212 mm
Ağırlık	3.5 kg

Alıcı Teknik Özellikleri

	VHF	UHF
Frekans Bandı	146-174 MHz	406-470 MHz
Ses Çıkış Gücü	7.5 W / 8 Ω	7.5 W / 8 Ω
Maksimum Kullanılır Duyarlılık	$\leq 0.35\mu V$	$\leq 0.35\mu V$
Intermodülasyon Bastırma	≥ 70 dB	≥ 70 dB
İstenmeyen Alış Bastırması	≥ 90 dB	≥ 90 dB
Adjacent Channel Selectivity 25 kHz kanal 12.5 kHz kanal	≥ 85 dB ≥ 63 dB	≥ 80 dB ≥ 60 dB
Ses Bozulması	≤ 3 %	≤ 3 %

Verici Teknik Özellikleri

RF Çıkış Gücü	10-40 W	10-30 W
Frekans Kararlılığı* (-30°C / +60°C; 25°C ref)	± 1.5 ppm	± 1.5 ppm
Maksimum Frekans Sapması 25 kHz kanal 12.5 kHz kanal	± 5.0 kHz ± 2.5 kHz	± 5.0 kHz ± 2.5 kHz
İstenmeyen Yayınlar	≤ -70 dBc	≤ -70 dBc

aselsan

aselsan Haberleşme Cihazları

P.O. Box: 101, Yenimahalle 06172-Ankara TURKEY • Tel :90 (312) 592 10 00 • Faks:90 (312) 354 13 02
 İnternet: <http://www.aselsan.com.tr>