

aselsan
UGES



GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

NVR KAYIN

YÜKSEK PERFORMANSLI,
KURUMSAL AĞ VIDEO KAYDEDİCİ



2U form faktöründe, 144TB'a kadar video depolama kapasitesi
400 Mb/s veya daha fazla yazma-okuma toplam hızı
ONVIF Profile-S uyumlu kamera desteği
H.264 / H.265 video kayıt ve görüntüleme desteği



Ürün fotoğrafı temsilidir.

ÖZELLİKLER

GENEL

Form Faktörü	: 2U Rackmount
Rack Desteği	: Evet
Disk Yuvaları	: 12x 3.5", Hot-swap, SES3 bulunduran SAS3/SATA disk yuvası
Güç Kaynağı	: 920W Yedekli Platinum Seviye (%94+) Güç Kaynağı
Güç Giriş & Çıkışı	: 600W: giriş: 100 - 127Vac / 50-60 Hz, çıkış: +12V/50A 650W: giriş: 200 - 240Vac / 50-60 Hz, çıkış: +12V/54.16A 650W: giriş: 200 - 240Vdc, çıkış: +12V/54.16A
Sıcaklık Değerleri	: Çalışma sıcaklığı: 10°C - 35°C (50°F - 95°F) Saklama sıcaklığı: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
Bağıl Nem Değerleri	: Çalışma nem oranı: 8% - 90% (yağunlaşma olmayan) Saklama nem oranı: 5% - 95% (yoğunlaşma olmayan)
Boyutlar (GxDxY)	: 17.2" (437mm) x 25.5" (648mm) x 3.5" (89mm)
Ağırlık	: Diskler olmadan: 16.8 kg
Sertifikalar	: CE

İŞLEME SİSTEMİ

İşlemci	: Intel ATOM C3758 8C/8T 16MB Cache veya daha iyisi
Bellek	: 32GB DDR4 2666 Mhz veya daha iyisi
Genişleme Yuvaları	: 7 adet düşük-profil genişleme yuvası

YAZILIM

İşletim Sistemi	: Ubuntu 18.04
Video Sıkıştırma Desteği	: H.264 / H.265
Canlı Video İzleme	: 1-60 fps video desteği
Kayıtlı Video İzleme	: 1-60 fps video desteği
Desteklenen Ses Formatları	: G.711, G.722 veya G.726
Desteklenen Diller	: Türkçe ve İngilizce
IP Kamera Desteği	: ONVIF Profile-S uyumlu kameralar desteklenmektedir
Diğer Broşür Materyalleri	: Alarm (olay) kayıt, arama ve kayıttan oynatma desteği

DEPOLAMA SİSTEMİ

Video Depolama Kapasitesi	: 72 / 96 / 144 TB
VMS/İşletim Sistemi alanı	: 256GB NVMe M.2 veya daha iyisi
RAID Desteği (İşletim Sistemi ve Veri)	: SAS3 (12Gbps): 2GB bellek bulunduran Broadcom 3108 AOC ile; HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 SATA3 (6Gbps): RAID 0, 1, 5, 10
Yazma-Okuma Toplam Hız	: 400 Mb/s veya daha fazlası

AĞ SİSTEMİ VE BAĞLANTILAR

LAN	: 4 adet RJ45 GbE LAN portu
USB(ler)	: 4 adet USB 2.0 portu 1 adet USB 3.0 portu (+ 1 Type A)
Video Çıkışı	: 1 VGA portu
Serial Port / Header	: 1 COM port / 1 header

ÜRÜN İÇİNDEKİ VMS

Ürün içindeki VMS	: DEFNE VMS
-------------------	-------------